

FK-505 Serie und FK-707 Automatischer Schraubenvereinzeler



FK-505



FK-707



FK-505F



FK-505RS



Schraubenentnahme
aus Klingenföhrung

FK-505 Serie (Feste Schienenbreite)

- Für neun unterschiedliche Schraubendurchmesser
- Verschiedene Schraubenkopfformen verwendbar
- 3 unterschiedliche Grundmodelle:
FK-505: Standardschrauben
FK-505F: Senkkopfschrauben
FK-505RS: Robotereinsatz

FK-707 (Einstellbare Schienenbreite)

- Verstellbare Schienenbreite von M1.4 bis M5.0
- Problemlose Unterstützung von verschiedenen Schraubengrößen

Typ	Schrauben- Ø	Gewindelänge min.	Gewindelänge max.	Breite/Höhe Tiefe	Gewicht	Geräuschpegel
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[dB(A)]
FK-514	M 1,4	1,4	18,0	120/138/155	1,1	66
FK-517	M 1,7	1,7	18,0	120/138/155	1,1	66
FK-520	M 2,0	2,0	18,0	120/138/155	1,1	66
FK-523	M 2,3	2,3	18,0	120/138/155	1,1	66
FK-526	M 2,6	2,6	18,0	120/138/155	1,1	66
FK-530	M 3,0	3,0	18,0	120/138/155	1,1	66
FK-540	M 4,0	4,0	18,0	120/138/155	1,1	66
FK-550	M 5,0	5,0	18,0	120/138/155	1,1	66
FK-VAR	M 1,4...5,0	1,4	18,0	129/142/164	1,8	73